

Gustaf Fagerberg AB, Box 12105, 402 41 Göteborg
 Tel. 031-69 37 00, gustaf@fagerberg.se, www.fagerberg.se

VALTEK FLOW PRO
SÄTESREGLERVENTIL
SERIE V 724
DN 25-300
PN 63-160

Beskrivning

Reglerventil enkelsätig i rakt utförande med fläns eller med svetsanslutningar.
 Ventilen har kraftig övre kägelstyrning för stabil reglering alternativt med övre och undre styrning.
 Kägla och säte är utbytbara.
 Ventilhus utformat för optimal flödeskaraktäristik.
 Ventilen kan kombineras med pneumatiskt membranställdon eller med el-manöverdon.

Användningsområde

För ånga, gaser och aggressiva medier

Ventilkaraktäristik :

Linjär och modifierad likprocentig.

Material ventilhus


| Material | Material beteckning | W.nr. |
|---------------------------------------|---------------------|--------|
| Stålgjutgods | GS-C25 | 1.0619 |
| Syrafast | G-X5CrNiMoNb1810 | 1.4581 |
| Lågreglerat varmhållfast stålgjutgods | GS-22-Mo 4 | 1.5419 |
| Lågreglerat varmhållfast stålgjutgods | GS-15 Mo44 | 1.5419 |
| Lågreglerat varmhållfast stålgjutgods | G-X6CrNi18 9 | 1.4308 |

Varianter packbox


| Typ av packning | Temperatur max. °C |
|---|--------------------|
| Teflon standard | 250 |
| Grafit | 450 |
| Fjäderbelastad Teflon TA-Luftgodkänd | 250 |
| Fjäderbelastad Grafit TA-Luftgodkänd | 450 |



Reglerventil med pneumatiskt membranställdon



Reglerventil med övre kägelstyrning



Reglerventil med övre och undre kägelstyrning